

KIR-Rohre			1.1.1	
	KIR-Rohr	-20	1005	1.25
		25	1006	1.70
		32	1007	2.75
		40	1008	3.95
		50	1009	5.90
		63	1010	8.75
KIR-Bögen			1.1.1	
	KIR-Bogen steckbar	-20	1138	1.90
		25	1139	2.55
		32	1140	3.40
		40	1147	4.55
		50	1148	9.15
		63	1149	16.55
	KIR-Bogen -25 m Biegefeder erstellen	45-90°	1018	
KIR-Rohre hf lichtgr			1.1.1	
	KIR-Rohr hf lichtgr	-20	125 140	3.10
		25	125 141	4.—
		32	125 142	6.25
		40	125 143	8.45
		50	125 144	11.10
		63	125 145	22.60
KIR-Rohre hf sw			1.1.1	
	KIR-Rohr hf sw UV-stabil	20	1577	7.55
		25	1578	9.95
		32	1579	14.75
		40	1580	19.90
Klemmbriden sw			1.1.2	
	Klemmbride sw	20	1595	1.60
		25	1596	1.95
		32	1597	2.50
		40	1598	3.70
KRH-Rohre			1.1.2	
	KRH-Rohr	20	1031	2.60
		25	1032	3.80
		32	1033	5.90
		40	1034	8.85
		50	1035	12.65
		63	1036	19.95
	KRH-Bogen m Fön erstellen	45-90°	1028	
Rohrschellen Clic			1.1.2	
	Rohrschelle Clic	-20	126 274	-75
		25	126 275	1.—
		32	126 276	1.15
		40	126 277	2.—
		50	126 278	2.25
		63	126 279	3.20

Al-Rohre			1.1.3	
	Al-Rohr	-20	155 001	3.05
		25	155 002	4.50
		32	155 003	5.80
		40	155 004	7.90
		50	155 005	10.20
		63	155 006	14.45
Al-Bögen			1.1.3	
	Al-Bogen steckbar	-20	125 047	7.45
		25	125 048	9.60
		32	125 049	12.40
		40	125 050	20.10
		50	125 051	41.80
		63	125 052	57.90
	Al-Bogen -25 m Biegefeder erstellen	45-90°	1048	
Al-Klemmbriden			1.1.3	
	Al-Klemmbride	-20	126 141	2.60
		25	126 142	2.80
		32	126 143	3.10
		40	126 144	3.40
		50	126 145	4.—
		63	126 146	4.30
Schnellverleger			1.1.3	
	Schnellverleger Al o Gegenwanne	16/20	1241	1.95
		25	1242	2.35
		32	1243	2.70
		40	1244	3.65
		50	1245	4.55
		63	1246	8.90
ERZ-Rohre			1.1.4	
	ERZ-Rohr	-20	1021	9.65
		25	1022	12.50
		32	1023	16.15
		40	1024	20.80
		50	1025	26.65
		63	1026	35.60
ERZ-Bögen			1.1.4	
	ERZ-Bogen	-20	1131	6.70
		25	1132	7.85
		32	1133	10.65
		40	1134	16.80
		50	1135	34.30
		63	1136	48.50
Rohrschellen verz			1.1.4	
	Rohrschelle verz M6	-20	1201	2.85
		25	1202	3.—
		32	1203	3.05
		40	1204	3.80
		50	1205	4.15
		63	1206	4.75
	Gewindestange verz M6	-250	1200	-75

Stahlrohre o Muffen A2 Inox		1.1.5	
	-20	125 475	12.70
	25	125 476	15.40
	32	125 477	20.35
	40	125 478	25.25
	50	125 479	38.40
	63	125 480	59.35
Stahlbögen A2 Inox		1.1.5	
	-20	125 481	27.50
	25	125 482	32.70
	32	125 483	43.65
	40	125 484	62.10
	50	125 485	85.95
	63	125 486	150.80
Rohrbriden A2 Inox		1.1.5	
	-20	125 487	2.35
	25	125 488	3.55
	32	125 489	3.85
	40	125 490	4.85
	50	125 491	6.10
	63	125 492	6.95
Muffen A2 Inox		1.1.5	
	-20	125 493	4.45
	25	125 494	5.70
	32	125 495	10.55
	40	125 496	16.20
	50	125 497	40.30
	63	125 498	95.10
Stahlrohre o Muffen Esta A4		1.1.6	
	-20	125 371	24.10
	25	125 372	34.70
	32	125 373	45.45
	40	125 374	56.35
Stahlbögen Esta A4		1.1.6	
	-20	125 377	64.80
	25	125 378	69.95
	32	125 379	85.45
	40	125 380	95.10
Rohrbriden Esta A4		1.1.6	
	-20	125 383	8.05
	25	125 384	8.70
	32	125 385	10.10
	40	125 386	11.95
Muffen Esta A4		1.1.6	
	-20	125 389	18.95
	25	125 390	20.—
	32	125 391	22.05
	40	125 392	23.55
Endtüllen Esta A4		1.1.6	
	-20	125 395	28.70
	25	125 396	30.75
	32	125 397	34.45
	40	125 398	36.90

Stahlrohre m Gewinde A4 Inox		1.1.7	
	20	125 420	76.90
	25	125 421	85.60
	32	125 422	117.10
Stahlbögen m Gewinde A4 Inox		1.1.7	
	20	125 424	67.40
	25	125 425	75.40
	32	125 426	86.30
Rohrschellen HT A4 Inox		1.1.7	
	M8/10	125 450	7.70
	16/20	125 454	11.35
	25	125 455	12.10
	32	125 456	12.90
Rohrschellen Guss A4 Inox		1.1.7	
	M10	125 427	49.75
	20	125 428	89.45
	25	125 429	90.85
	32	125 430	96.90
Muffen A4 Inox		1.1.7	
	20	125 432	23.45
	25	125 433	33.70
	32	125 434	51.15
Gewindenippel A4 Inox		1.1.7	
	50	125 436	21.95
	75	125 437	27.45
	100	125 438	32.75
Extrafahrt		1.2.1	
		12 405	
KRFWG-Rohre hf fw gerillt		1.2.1	
	-20	125 251	—,75
	25	125 252	1.05
	32	125 253	1.40
	40	125 254	2.—
	50	125 255	3.20
	63	125 256	4.80
KRF-Rohre		1.2.1	
	-20	1051	—,75
	25	1052	1.15
	32	1053	2.10
	40	1054	2.70
	50	1055	4.50
	63	1056	6.90

KRGK-Rohre fw gerillt (ähnlich Agrofix)		1.2.2	
	KRGK-Rohr fw gerillt	-20 1074	2.40
		25 1075	3.95
		32 1076	5.30
		40 1077	7.70
		50 1078	12.75
		63 1079	18.95
Kunststoffrohre sw gerillt UV-stabil UV-flex		1.2.2	
	Kunststoffrohr sw gerillt UV-stabil UV-flex	-20 125 240	1.05
		25 125 241	1.40
		32 125 242	2.—
		40 125 243	2.60
		50 125 244	3.55
		63 125 245	5.80
Kunststoffschläuche hf PA 6		1.3.1	
	Kunststoffschlauch hf UV-stabil Rohrflex PA 6	13.0 125 147	2.95
		15.8 125 148	3.95
		21.2 125 149	6.55
		28.5 125 150	10.40
		34.5 125 151	12.90
		42.5 125 152	18.35
		54.5 125 153	24.20
Klemmbriden PA 6		1.3.1	
	Klemmbride RQH z Rohrflex PA 6	13.0 125 161	1.50
		15.8 125 162	1.50
		21.2 125 164	1.65
		28.5 125 165	2.30
		34.5 125 166	2.60
		42.5 125 167	4.40
		54.5 125 168	4.60
Anschlussnippel PA 6		1.3.1	
	Anschlussnippel z Rohrflex PA 6 13.0	16 126 799	4.30
		15.8 16 126 800	4.40
		21.2 20 126 801	4.40
		28.5 25 126 802	7.90
		34.5 32 126 803	10.—
		42.5 40 126 804	13.75
		54.5 50 126 805	21.25
	Fassadendurchführung z Rohrflex PA 6 21.2	Ø 3.5-8 126 815	16.35
Anschlusswinkel PA 6		1.3.2	
	Anschlusswinkel z Rohrflex PA 6 13.0	16 126 798	8.95
		15.8 20 126 806	8.—
		21.2 25 126 807	8.20
		28.5 32 126 808	14.15
		34.5 40 126 809	20.25
Kunststoffschläuche 2-teilig hf duplex PP		1.3.2	
	Kunststoffschlauch 2-teilig hf	25.3 125 294	17.90
	UV-stabil duplex PP	35.5 125 295	30.10
		54.0 125 296	44.40
Klemmbriden Kunststoffschlauch 2-teilig duplex PP		1.3.2	
	Klemmbride UH z Kunststoffschlauch 2-teilig	25.3 125 297	2.95
		35.5 125 298	2.25
		54.0 125 299	4.15

Metallschläuche beschichtet		1.3.2	
	Metallschlauch beschichtet	16 125 460	8.05
		19 125 461	9.50
		21.4 125 462	10.25
		28.8 125 463	16.—
		35 125 464	23.10
		42.9 125 465	33.90
Schlauchverschraubungen Ms		1.3.2	
	Schlauchverschraubung Ms m Stabilisierungshülse z Metallschlauch 16	16 125 466	10.55
		20 125 467	9.20
		20 125 468	12.70
		25 125 469	18.15
		32 125 470	28.95
		40 125 471	69.25
KRS-Rohre gr		1.4.1	
	KRS-Rohr gr m Muffe Dichtung	72/60 1082	10.65
		92/80 1083	13.75
		112/100 1084	16.25
		132/120 1081	19.15
		163/148 1085	30.75
KRS-Bögen SYSTAflex		1.4.1	
	KRS-Bogen SYSTAflex ws 0-90° variabel	72/60 126 715	79.75
		92/80 126 716	83.10
		112/100 126 717	127.15
		132/120 126 718	169.35
		163/148 126 719	232.05
Einführungs-Bögen		1.4.1	
	Einführungs-Bogen 2m 90°	72/60 1190	104.85
		92/80 1192	136.75
		112/100 1195	194.45
KRS-Muffen		1.4.1	
	KRS-Muffe m Dichtung	72/60 126 021	11.60
		92/80 126 022	13.90
		112/100 126 024	17.85
		132/120 126 025	20.25
		163/148 126 027	31.50
KRS-Reduktionen		1.4.1	
	KRS-Reduktion m Dichtung	92/80-72/60 126 136	44.20
		112/100-92/80 126 137	53.50
		132/120-112/100 126 138	65.25
		163/148-132/120 126 139	87.30
KRS-Endmuffen		1.4.1	
	KRS-Endmuffe m Dichtung	72/60 126 041	10.15
		92/80 126 042	12.70
		112/100 126 044	16.50
		132/120 126 045	19.20
		163/148 126 047	33.90
KRS-Endkappen		1.4.1	
	KRS-Endkappe	72/60 126 061	4.05
		92/80 126 062	4.45
		112/100 126 064	5.55
		132/120 126 065	7.15
		163/148 126 067	9.45

KRS-Rohre hf fw sw		1.4.2	
	KRS-Rohr hf fw sw	106/100 125 200	51.30
	m Muffe Dichtung	124/118 125 201	59.55
		156/148 125 202	103.70
Rohrschellen verz		1.4.2	
	Rohrschelle verz	104-114 126 150	9.10
	M8/M10 MP-L-I	115-128 126 151	9.90
		143-156 126 152	10.50
KSR-Rohre flex hf		1.4.2	
	KSR-Rohr flex hf gerillt	40 125 285	3.60
	m Zugdraht	50 125 286	4.45
		63 125 287	5.40
		75 125 289	6.75
		90 125 290	8.75
		110 125 291	11.10
		125 125 292	14.90
		140 125 293	18.—
KSR-Muffen		1.4.2	
	KSR-Muffe	40 126 730	7.85
	m Dichtung	50 126 731	9.20
		63 126 732	10.60
		75 126 733	12.45
		90 126 734	14.85
		110 126 735	21.30
		125 126 736	25.30
		140 126 737	28.60
KSR-Endkappen		1.4.2	
	KSR-Endkappe	40 126 740	1.75
		50 126 741	1.70
		63 126 742	2.05
		75 126 743	2.40
		90 126 744	2.75
		110 126 745	3.—
		125 126 746	3.75
		140 126 747	8.—
KRS-Rohr K55 T+T-Anlagen		1.4.3	
	KRS-Rohr	K55 125 209	7.55
	m Muffe Dichtung		
	Bogen SYSTAflex ws 0-90° variabel	K55 125 212	91.20
	Muffe m Dichtung	K55 125 211	21.10
	Endmuffe	K55 125 210	26.75
	2"-Stahlrohr	gerade 125 213	52.50
		gebogen 125 214	71.45
	Warm-Schrumpfmanschette z Stahlrohr	125 215	14.45

Ringraumdichtungen		1.4.3	
	Ringraumdichtung A2 gas-/wasserdicht	K55 122 972	109.05
		KRS 72/60 - 112/100 122 974	160.40
		132/120 - 163/148 122 976	228.60
Mauerdurchführungen		1.4.3	
	Mauerdurchführung gas-/wasserdicht E-02 L= -500	M40 126 689	191.90
	E-03	KRS 72/60 126 690	183.35
		92/80 126 691	192.95
		112/100 126 692	208.95
		132/120 126 693	223.85
	m Kabeldichtung IT-Rohr K55	K55 126 695	261.15
Flanschträger		1.5.1	
	Flanschträger 4H.. Loch Ø 7.1	167 500	4.75
	Stahlträger -20		
	EM.. Gewinde M6	167 501	6.50
	EM..SM Gewindebolzen M6	167 502	10.85
Flanschträger rostfrei		1.5.1	
	Flanschträger 4H..-2 Loch Ø 7.1	167 505	14.70
	rostfrei Stahlträger -20		
	EM..-2 Gewinde M6	167 506	20.80
	EM..SM-2 Gewindebolzen M6	167 507	38.75
Klammern		1.5.1	
	Klammer 6M..SM Caddy vorstehend Stahlträger -20	Ø 14-18 167 510	12.55
	8M..SM	Ø 18-30 167 511	13.—
	16M..SM	Ø 30-35 167 512	15.10
	20M..SM	Ø 35-42 167 513	17.35
	32M..SM -14	Ø 50-60 167 515	19.95
	unter Profil 812EM..	Ø 18-30 167 521	14.85
	16EM..	Ø 30-35 167 522	16.35
	20EM..	Ø 35-42 167 523	18.90
	Sicherungsflasche 4H..ST3	Ø 1-20 167 528	10.25



1

Klemmen				1.5.1		Richtungsänderungen Me				2.1.1	
	C-Klemme -110kg Stahlträger -20	C20	167 530	25.80			Richtungsänderung Kanal Me	-35 35-70 80-150 170-250 280-420 -600	12 054 12 055 12 056 12 057 12 058 1250		
	-30	C30	167 531	36.85							
	-45	C45	167 532	43.55							
	Gleitmutter SM. C-Klemme		167 533	5.75							
	Klemme Caddy EBC Stahlträger -16	-45kg	167 535	8.40							
	TKN Gewinde M8 -120kg -18		167 537	16.20			Ausschnitt Me -2	Ø -60	12 075		
	-20	M10 -250kg	167 538	17.10				50x60 100x60	12 078 12 079		
	Schwingelement HB2 -24		167 536	44.10			-4	Ø -60 50x60 100x60	12 070 12 073 12 074		
Leitungshalter				1.5.1		Zusatzarbeiten Trägermaterial				2.1.1	
	Leitungshalter 812SC.... Stahlträger -12	Ø -32	167 539	1.75			Nachträglicher Abschnitt Deckenstütze		12 043		
	Trägerclip TC Stahlträger -9	Ø 7-20	3955	2.95			Abschnitt Deckenstütze durch Lieferant (keine Standardlänge)		12 047	14.75	
Pneumatik Ø 8 Innenanwendung				1.6.1			Nachbehandlung Schnitt-/Schadstelle		2709		
	Kunststoffschlauch PUN-H Ø 8		125 810	2.25			Isolation ausschneiden f Hängestiel/Deckenstütze	-100	2710		
	Steckverschraubung QS G1/8" G1/4"	125 815 125 816	3.95 4.15			MP Befestigungen				2.1.1	
	L-Steckverschraubung QSL G1/8" G1/4"	125 817 125 818	5.90 6.25				MP Injektions-Dübel	M8x100 M10x110 M12x115	166 452 166 453 166 454	15.85 17.30 18.25	
	Steckverbindung QS	125 820	5.35				MP Bolzenanker A4 brandsicher	M6x65	166 456	1.25	
	L-Steckverbindung QSL	125 821	5.65				erdbeben-/ brandsicher	M10x95	166 457	3.80	
	T-Steckverbindung QST	125 822	7.95			Montageplatten				2.1.1	
	Y-Steckverbindung QSY	125 823	9.65				Montageplatte s-verz	125x130	122 636	7.25	
	Schott-Steckverbindung QSS	125 830	8.70				universal	170x115	137 920	9.75	
	Blindstopfen QSC-H	125 831	1.95				m Adapter Weitspann-Multibahn	209x125	127 066	46.35	
	Steckkappe QSC	125 832	2.70				steckbar beschichtet EP	125x125	1728	7.85	
	Verteilerblock FR-B 4xG1/8"	125 833	12.65								
Pneumatik Ø 8 Aussenanwendung				1.6.1							
	Kunststoffschlauch PLN Ø 8	125 840	4.60								
	Steckverschraubung NPQH-D G1/8" G1/4"	125 845 125 846	4.15 4.40								
	L-Steckverschraubung NPQH-L G1/8" G1/4"	125 847 125 848	6.15 6.45								